

Sinkronizirana vodilica sa punim izvlačenjem i mekim zatvaranjem Skrivena vodilica (sa prihvatnicima)

- Dužine proizvoda: 250-500mm
- Nosivost: 35kg
- Vijek trajanja: 50.000 puta (pod normalnim opterećenjem)
- Karakteristike: Puno izvlačenje, radi glatko i tiho
- 3D prihvatnici: podešavanje po visini 0-3mm, podešavanje lijevo i desno +/-1.5 mm, podešavanje po dubini 0-2mm

PROIZVODNI PARAMETRI

Dijagram dimenzija za montažu	Preklopna ladica	Umetnuta ladica
<p>NL = nominalna dužina za montažu DL = dubina korpusa W = širina korpusa X = debljina ploče ladice L = dužina ladice</p> <p>Jedinica mjere: mm</p>	<p>DL (min) = NL+10</p> <p>Rub korpusa</p>	<p>DL (min) = NL+10+X</p> <p>Rub korpusa</p>
Pozicije vijaka na stranama	Instalacijske dimenzije	Mehanizam zaključavanja ladice
<p>Fronta</p> <p>Nominalna dužina</p> <p>250</p> <p>270</p> <p>300</p> <p>350</p> <p>400</p> <p>450</p> <p>500</p>	<p>w = širina unutarnje ladice</p> <p>Jedinica mjere: mm</p> <p># - za bočne ploče od 16mm * - za bočne ploče od 18mm</p>	
Preporučene vrste vijaka		
Vijak sa upuštenom glavom	Euro vijak	Vijak sa zaobljenom glavom

INSTRUKCIJE PRIJE UGRADNJE

<p>1. Spriječite iskliznuće ladice tijekom transporta</p>	<p>2. Provjerite je li ladica u ravnini, ne može se nagnuti?</p>	<p>3. Provjerite jesu li vodilice vodoravne i je li konstrukcijski razmak jednak prije i poslije</p> <p>4. Jesu li lijeva i desna vodilica poravnate</p> <p>5. Ne izlažite proizvod mjestima sa mnogo prašine kako biste izbjegli ulazak prašine i utjecaj na funkcije</p> <p>6. Za usisavanje prašine koristite usisivač, a ne raspršivač</p> <p>7. Branjanje mekom krpom bez dlačica i deterdženta</p>
---	--	--