

Sinkronizirana vodilica sa djelomičnim izvlačenjem i mekim zatvaranjem Skrivena vodilica (sa prihvatnicima)

- Dužine proizvoda: 250-500
- Nosivost: 20kg
- Vijek trajanja: 50.000 puta (pod normalnim opterećenjem)
- Karakteristike: Izvlačenje 87%, lagano otvaranje, stabilne i tihe, podešavanje po visini od 0-3mm

PROIZVODNI PARAMETRI

Umetnuta ladica	Preklopna ladica	Podešavanje ladice																																
<p>NL = nominalna dužina za montažu LT = unutarnja dubina ormarića LT = NL - 10 + Y + 3</p> <table border="1"> <tr> <td>NL(mm)</td> <td>250</td> <td>270</td> <td>300</td> <td>350</td> <td>400</td> <td>450</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Y(mm)</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Vanjska ladica</p>	NL(mm)	250	270	300	350	400	450	500	Y(mm)	20	25	35	30				<p>NL = nominalna dužina za montažu LT = unutarnja dubina ormarića LT = NL - 10 + y + 21 X = debljina ploče ladice</p> <table border="1"> <tr> <td>NL(mm)</td> <td>250</td> <td>270</td> <td>300</td> <td>350</td> <td>400</td> <td>450</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Y(mm)</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Unutarnja ladica</p>	NL(mm)	250	270	300	350	400	450	500	Y(mm)	20	25	35	30				<p>Kotačić prema vani ladica-gore Kotačić prema unutra ladica-dolje</p>
NL(mm)	250	270	300	350	400	450	500																											
Y(mm)	20	25	35	30																														
NL(mm)	250	270	300	350	400	450	500																											
Y(mm)	20	25	35	30																														
Pozicije vijaka na stranama	Instalacijske dimenzije	Mehanizam zaključavanja ladice																																
<p>Fronta</p>	<p>W = širina unutarnje ladice</p> <p>Jedinica mjere: mm # - za ploče od 16mm * - za ploče od 18mm</p>																																	
Preporučene vrste vijaka																																		
<p>Vijak sa upuštenom glavom</p>	<p>Euro vijak</p>	<p>Vijak sa zaobljenom glavom</p>																																